



Comfort

Wandgerät



Innengerät FTK/FTX

Effektiv und effizient

Wandgeräte sind der moderne und ökonomische Weg, um den Frühling in Ihr Esszimmer, Ihr Wohnzimmer, die Küche und das Schlafzimmer zu bringen. Das ganze Jahr lang, Tag und Nacht. Die technische Überlegenheit der invertergesteuerten Systeme von Daikin ermöglicht eine Anpassung der Verdichtergeschwindigkeit und somit der Kühl- und Heizleistung. Dadurch erhält man jederzeit die optimale Reaktion auf unterschiedliche Temperaturbedingungen. Die Raumtemperatur erreicht den voreingestellten Wert schneller und bleibt stabil. Ein Maximum an Effizienz und Komfort wird erreicht.



- Infrarot-Fernbedienung
- Automatische Umschaltung Kühlen / Heizen (nur bei Wärmepumpe)
- Luftreinigungsfilter
- Photokatalytischer Geruchsfilter
- Automatische Luftgeschwindigkeit
- 5 Luftgeschwindigkeits-Stufen
- Nur Ventilatorbetrieb
- Vertikale automatische Schwenkvorrichtung
- Powermodus
- 24-Stunden-Timer
- Flüsterleise
- Schallreduzierung am Innengerät
- Nachtbetrieb
- Selbstdiagnose
- Automatischer Wiederanlauf
- Entfeuchtungs-Programm
- Optimiertes Design für Kältemittel R410A
- Einsatzbereich nur Kühlen ab +10 °C
- Einsatzbereich Heizen ab -15 °C
- Anti-Korrosionsbeschichtung der Wärmetauscher-Lamellen der Außeneinheit

				Nur Kühlen			Wärmepumpe		
Innengerät mit Fernbedienung				FTK 20 GV*	FTK 25 GV*	FTK 35 GV*	FTX 20 GV*	FTX 25 GV*	FTX 35 GV*
Innengerät				FTK 20 GV	FTK 25 GV	FTK 35 GV	FTX 20 GV	FTX 25 GV	FTX 35 GV
Fernbedienung				inkludiert	inkludiert	inkludiert	inkludiert	inkludiert	inkludiert
Kälteleistung		min./nominal/max.	kW	1.3 / 2.0 / 2.6	1.3 / 2.5 / 3.0	1.3 / 3.2 / 3.8	1.3 / 2.0 / 2.6	1.3 / 2.5 / 3.0	1.3 / 3.2 / 3.8
Heizleistung		min./nominal/max.	kW	–	–	–	1.3 / 2.5 / 3.5	1.3 / 2.8 / 4.0	1.3 / 3.4 / 4.8
Farbe				weiß	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß
Anzahl der Ventilatorstufen				5	5	5	5	5	5
Luftvolumenstrom		max. in nur Kühlen	m³/h	546	552	558	546	552	558
Schalldruckpegel		schallreduziert	dB(A)	22	22	23	22	22	23
Abmessungen		Höhe	mm	283	283	283	283	283	283
		Breite	mm	770	770	770	770	770	770
		Tiefe	mm	198	198	198	198	198	198
Gewicht				kg	7	7	7	7	7
Anschlüsse		Flüssigkeit	mm	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4
		Gas	mm	ø 9.5	ø 9.5	ø 9.5	ø 9.5	ø 9.5	ø 9.5
Multisplit-kompatibel				–	–	–	–	–	–



FTK/X 20, 25, 35 GV

Außengerät				RK 20 GV*	RK 25 GV*	RK 35 GV*	RX 20 GV*	RX 25 GV*	RX 35 GV*	
Kältemittel				R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	
Schalldruckpegel		nur Kühlen	dB(A)	46	46	48	46	46	48	
		Heizen	dB(A)	–	–	–	47	47	48	
Abmessungen		Höhe	mm	550	550	550	550	550	550	
		Breite	mm	658	658	658	658	658	658	
		Tiefe	mm	275	275	275	275	275	275	
Gewicht				kg	28	28	30	28	28	30
Max. Rohrlänge				m	15	15	15	15	15	
Max. Höhenunterschied				m	12	12	12	12	12	
Einsatzbereich		nur Kühlen	°CDB	+10 bis +46	+10 bis +46	+10 bis +46	+10 bis +46	+10 bis +46	+10 bis +46	
		Heizen	°CWB	–	–	–	-15 bis +20	-15 bis +20	-15 bis +20	



RK/RX 20, 25, 35 GV

System				INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
Nennstromaufnahme		nur Kühlen	kW	0.55	0.74	0.95	0.55	0.74	0.95
		Heizen	kW	–	–	–	0.64	0.76	0.91
EER ¹		nur Kühlen		3.62	3.38	3.37	3.62	3.38	3.37
COP ¹		Heizen		–	–	–	3.90	3.68	3.74
Energieeffizienzklasse ²		nur Kühlen		A	A	A	A	A	A
		Heizen		–	–	–	A	A	A
Jahresenergieverbrauch ³			kWh	275	370	475	275	370	470

¹ Energieeffizienz/Leistungszahl

² Energieeffizienzklasse: Skala von A (sparsam) bis G (weniger sparsam)

³ Jahresenergieverbrauch: Basierend auf einer Annahme von 500 Vollaststunden pro Jahr im Kühlbetrieb.

* Vorläufige Daten

Innengerät FTK/X 20, 25, 35 GV



Außengerät RK/RX 20, 25, 35 GV



R-410A

In all of us,
a green heart



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HANDELSGMBH

DAIKIN Produkte sind erhältlich bei:

